

## [Ausschreibung]

### WALL-05DT

#### Altavoz activo con módulo Dante® integrado

- Amplificador de 20 W controlado por DSP
- Sistema de 2 vías
- Altavoz de graves-medios de 13 cm (5") y tweeter de 13 mm (½")
- Control de función mediante app
- Soporte de montaje inclinable y pivotante
- Alimentación mediante PoE (Power over Ethernet) o 12 V, disponible opcionalmente

Requisitos del sistema Dante®: Windows\* 7/8.1/10 o MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

[Technische Daten]:

Activo/Pasivo	activo
Técnica de línea	Dante®
Banda pasante	62-20.000 Hz
Potencia amplificador	20 W
Sistema	2 vías
Graves	altavoz de graves-medios de 13 cm (5")
Agudos	tweeter de 13 mm (½")
Número de altavoces	2
Tamaño del altavoz	13 cm
Sensibilidad	89 dB/W/m
Presión son. nom. máx.	102 dB
Características	módulo Dante® integrado, DSP
Material (carcasa/recinto)	plástico
Color	blanco
Montaje	soporte de montaje, inclinable y pivotante
Temperatura de func.	0-40 °C
Alimentación	PoE o alimentador de 12 V (no entregado)
Anchura	163 mm
Altura	252 mm
Profundidad	165 mm
Peso	1,95 kg
Entradas	1x RJ45 (entrada Dante®)
Salidas	1x RJ45 (salida alimentada)

Marca: MONACOR

Tipo: WALL-05DT

Cantidad: 1

Dimensiones del embalaje: