

[Ausschreibung]

IOZ-204BV

Set di sorveglianza video COMFORT-Line

composto dal videoregistratore COMFORT-Line a 4 canali per rete IOR-204 e da 2 telecamere a colori COMFORT-Line a 3 megapixel per rete IOC-2812BV

Videoregistratore COMFORT-Line a 4 canali per rete IOR-204

- con disco rigido di 2 TB (SATA)
- compressione video H.264 per registrazione
- sistema operativo Linux per massima sicurezza
- riconoscimento automatico della telecamera con protocollo UPnP
- supporta telecamere PTZ
- 4 x ingresso allarme, 1 x uscita allarme
- 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio
- alimentazione tramite alimentatore in dotazione
- consegna con telecomando IR, mouse USB e pacchetto di software
-

2 telecamere a colori COMFORT-Line a 3 megapixel per rete IOC-2812BV

- contenitore protetto contro le intemperie
- obiettivo varifocal (2,8-12 mm)
- angolo visivo 35-89°
- risoluzione max. 2048 x 1536 pixel
- grazie a 42 LED infrarossi utilizzabile anche al buio; in questo caso, la telecamera passa al funzionamento b/n (portata IR 30 m, con riflessione ottimale)
- alimentazione tramite alimentatore opzionale (PSS-1250DC) o tramite Power over Ethernet (PoE)
- con 2 x cavo per rete Cat 5e di 20 m

Ulteriori dati tecnici vedi gli articoli singoli.

Disco rigido integrato!

Accesso remoto possibile tramite app (RXCamView) con molti smartphone. Si prega di osservare le note a www.monacor-international.com alla voce Service/Downloads.

[Technische Daten]:

Videoregistratore

Ingressi video	4 canali video su base IP, 4 x RJ45, LAN con PoE
Uscite video	HDMI™, VGA
Ingressi audio	1
Uscite audio	1
Risoluzione	max. 3840 x 2160 pixel
Compressione video	H.264, H.265
Registrazione	max. 120 imm./s
Impostazioni menù	Menu sullo schermo, OSD
Modalità di registrazione	Allarme, movimento, registrazione permanente,

Ingressi d'allarme	ingresso digitale, manuale, timer 4
Uscite allarmi	1
Interfacce	1 x RJ45 (10/100MBit/s) 3 x USB2.0
Dischi rigidi	opzionale, fino a 1 x SATA II, max. 6 TB
Alimentazione	tram. alimentat. in dotaz.
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	300 x 53 x 227 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	53 mm
Profondità	227 mm
Peso	750 g