

Ausschreibung

DMIX-20

20-Kanal-Audio-Digital-Mischpult

mit Touchscreen, 2 DSP-Effekteinheiten und USB-Schnittstelle

- 16 Mono-Eingangskanäle mit zuweisbaren Reglern
- 8 Kanal-Inserts
- 2 Stereo-Eingangskanäle
- 1 USB-Audiokanal
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 2 integrierte DSPs sowie Equalizer, Noise Gate, Compressor/Limiter und Delay
- 4 Aux-Send-Ausgänge und 4 Subgruppen-Ausgänge oder 8 Aux-Ausgänge
- 6 DCA-Gruppen
- Control-Room-Funktion
- 100-mm-Motorfader
- Sampling Rate 24 Bit/48 kHz
- Einstellungen speicherbar
- Fernbedienbar über iPad (in Verbindung mit externem Router)
- RJ45-Netzwerkanschluss für Fernsteuerung
- +48-V-Phantomspannung
- 2 regelbare Kopfhörerausgänge
- 17,8-cm-Farb-LCD-Touchscreen (7") für Anzeige und Einstellungen
- Einbaumöglichkeit für optionale Erweiterungsmodule
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 8 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln

Technische Merkmale:

| | |
|----------------------|------------------------------------------|
| Eingangskanäle | 20 |
| Anzahl Mic/Mono | 16 |
| Anzahl Stereo | 2 |
| Mic-Eingang | 3 mV, sym. (Combo-Buchse) |
| Line-Eingang | 750 mV, sym. (stereo), 100 mV (mono), |
| Insert-Eingang | 800 mV |
| Master-Ausgang | 750 mV, sym. (XLR) 750 mV (Klinke) |
| Aux-Ausgang | 8 V |
| Insert-Ausgang | 800 mV |
| Control-Room | 2,3 V |
| Kopfhörer | > 8 Ω |
| USB | ja |
| Bluetooth | |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Klirrfaktor | < 0,01 % |
| Störabstand | > 104 dB |
| Übersprechen | > 80 dB |
| Klangregelung Tiefen | \pm 24 dB/21-19200 Hz (je nach Filter) |

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klangregelung Mitten | ±24 dB/21-19200 Hz (je nach Filter) ±24 dB/21-19200 Hz (je nach Filter) |
| Klangregelung Höhen | ±24 dB/21-19200 Hz (je nach Filter) |
| Equalizer | DSP |
| Phantomspeisung | +48 V |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/60 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 60 VA |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 442 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 355 mm |
| Gewicht | 7,3 kg |

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: DMIX-20

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,205 x 0,445 x 0,515 m

Bruttogewicht: 8,5 kg

Nettogewicht: 7,3 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 7,3 kg