

Testo di gara

DMT-4010RMS

Multimetro digitale

per impieghi professionali

- procedimento di misura True RMS
- protetto contro polvere e acqua secondo grado IP67 con prese di misura coperte
- scelta campo automatica per misure veloci
- risoluzione 4000 digit
- indicazione supplementare a barre
- misura tensione fino a DC/~ 1000 V
- misura corrente fino a DC/~ 10 A
- misura frequenza fino a 10 MHz
- misura resistenza fino a 40 MΩ
- misura capacità fino a 40 mF
- misura temperatura -20 °C a +760 °C
- prova acustica di continuità
- test diodi
- data-hold (memoria dei valori misurati)
- peak hold
- registrazione valori massimi e minimi
- display a LC con retroilluminazione attivabile
- spegnimento automatico
- protetto contro sovraccarichi
- cavetti di misura e borsa protettiva in dotazione

[Technische Merkmale]:

Indicazione	LCD 21mm, 3¾ digit, indicazione a barre
Scelta campo	automatico, manuale
Tensione	5 campi DC 400 mV-1000 VDC ~ 400 mV-1000 V~
Corrente	5 campi DC 400 µA-10 A ~ 400 µA-10 A
Resistenza	6 campi 400 Ω-40 MΩ
Frequenza	4 campi 4kHz - 10MHz
Capacità	8 campi 4 nF-40 mF
Temperatura	1 campo -20 °C a +760 °C -4 °F a +1400 °F sensore tipo K
Temp. di esercizio ammessa	-10 °C to +50 °C
Dimensioni	85x180x54mm

Peso	con gomma
Alimentazione	430 g
Particolarità	batt. 9V (non compresa)
	Peak, Min/Max, Hold, IP67

peso lordo: 0,688 kg

Peso dell'articolo (senza accessori): 0,43 kg