

Ausschreibung

ETS-120SL/WS

Design-Linienstrahler-Paar, 4 Ω ,

in besonders schlanken Alu-Profilgehäusen

- Formschönes Slim-Line-Design
- Querschnittsfläche kaum größer als eine 1-Euro-Münze
- Neuartige Lautsprechersysteme mit magnetostatischen Antrieb und Flachmembranen
- Sehr breitbandige Wiedergabe mit sehr guter Klangqualität
- Hohe Reichweite durch Linienstrahlerprinzip
- Anschluss über Schraubterminal
- Mit Vlies hinterlegtes engmaschiges Frontgitter
- Montagewinkel und Anschlusskabel im Lieferumfang

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	passiv
Belastbarkeit, gesamt	80 W
Nennbelastbarkeit	40 W
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	120-20000 Hz
System	Linienstrahler
Breitbänder	4 x (20 x 120 mm)
Anzahl der Lautsprecher	4
Lautsprechergröße	20 x 120 mm
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	103 dB
Abstrahlwinkel horizontal	160°
Abstrahlwinkel vertikal	40°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	36 x 1210 x 22 mm
Breite	36 mm
Höhe	1210 mm
Tiefe	22 mm
Gewicht	0,95 kg
Eingänge	Schraubterminal

Fabrikat: MONACOR

Typ: ETS-120SL/WS

Stückzahl: 2

Bruttogewicht: 2,78 kg

Nettogewicht: 2,02 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,95 kg