

## Testo di gara

### ETS-120SL/WS

#### Coppia di proiettori di linea design, 4 $\Omega$ ,

in contenitori di alluminio particolarmente snelli

- design slim-line elegante
- superficie sezione poco più di una moneta di 1 euro
- nuovi altoparlanti con driver magnetostatici e membrane piatte
- riproduzione a banda molto larga con ottima qualità sonora
- alta portata grazie al principio della proiezione di linee
- contatto tramite terminale a vite
- griglia frontale con vello
- angoli di montaggio e cavo di collegamento in dotazione

[Technische Merkmale]:

attivo/passivo	
Linea tecnica	
Potenza musicale	80 W
Potenza nominale	40 W
Impedenza	4 $\Omega$
Banda passante	120-20000 Hz
Sistema	Proiettori di linea
a larga banda	4 x (20 x 120 mm)
Numero altoparlanti	4
Dimensione altoparlante	20 x 120 mm
Sensibilità	88 dB/W/m
SPL nominale max.	103 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	160°
Angolo di irradiazione verticale	40°
Materiale del contenitore	Alluminio
Colore	bianco
Dispositivo di montaggio	Angolo di avvitamento
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	36 x 1210 x 22 mm
Larghezza	36 mm
Altezza	1210 mm
Profondità	22 mm
Peso	0,95 kg
Ingressi	Terminale a vite

peso lordo: 2,78 kg

Peso dell'articolo (senza accessori): 0,95 kg