Ausschreibung

WALL-05DT

Aktivlautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

- DSP-gesteuerter 20-W-Verstärker
- 2-Wege-System
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 13-mm-Hochtöner (1/2")
- Funktionssteuerung über App
- · Schwenk- und neigbarer Montagebügel
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet) oder optional erhältliches 12-V-Netzteil

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows* 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante[®] sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante[®]-Software wurden lizensiert von der Audinate Pty Ltd.

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv aktiv
Übertragungstechnik Dante®
Nennleistung 20 W

Frequenzbereich 62-20000 Hz System 2-Wege

Tieftöner Tiefmitteltöner 13 cm (5") Hochtöner 13-mm-Hochtöner (½")

Anzahl der Lautsprecher 2
Lautsprechergröße 13 cm
Kennschalldruck 89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck 102 dB
Gehäusematerial Kunststoff
Farbe Weiß

Montagevorrichtung Montagebügel, schwenk- und neigbar

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Stromversorgung PoE oder

12-V-Netzteil (nicht mitgeliefert)

Abmessungen 163 x 252 x 165 mm

 Breite
 163 mm

 Höhe
 252 mm

 Tiefe
 165 mm

 Gewicht
 1,95 kg

Eingänge 1 x RJ45 (Dante[®]-In)

Ausgänge 1 x RJ45 (Durchschleifausgang)

Fabrikat: MONACOR

Typ: WALL-05DT

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): $0,195 \times 0,275 \times 0,24 \text{ m}$

Bruttogewicht: 2,55 kg

Nettogewicht: 2,27 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 1,95 kg