

## Texto descriptivo

### WALL-05DT

#### Altavoz activo con módulo Dante® integrado

- Amplificador de 20 W controlado por DSP
- Sistema de 2 vías
- Altavoz de graves-medios de 13 cm (5") y tweeter de 13 mm (½")
- Control de función mediante app
- Soporte de montaje inclinable y pivotante
- Alimentación mediante PoE (Power over Ethernet) o 12 V, disponible opcionalmente

Requisitos del sistema Dante®: Windows\* 7/8.1/10 o MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

La marca Dante® y el software Dante® que se pueda haber integrado en estos productos están licenciados por Audinate Pty Ltd.

#### Especificaciones:

Activo/Pasivo	activo
Método de transmisión	Dante®
Potencia nominal (RMS)	20 W
Rango de frecuencias	62-20.000 Hz
Sistema	2 vías
Graves	altavoz de graves-medios de 13 cm (5")
Agudos	tweeter de 13 cm (½")
Número de altavoces	2
Tamaño del altavoz	13 cm
Sensibilidad	89 dB/W/m
SPL máx.	102 dB
Características	módulo Dante® integrado, DSP
Material de la carcasa	plástico
Color	blanco
Montaje	soporte de montaje, inclinable y pivotante
Temp. ambiente admis.	0 a 40 °C
Alimentación	PoE o alimentador de 12 V (no entregado)
Dimensiones	163 x 252 x 165 mm
Ancho	163 mm
Altura	252 mm
Profundidad	165 mm
Peso	1,95 kg
Entradas	1x RJ45 (entrada Dante®)
Salidas	1x RJ45 (salida alimentada)

Marca: MONACOR

Tipo: WALL-05DT

Cantidad: 1

Dimensiones del paquete (B x H x P): 0,195 x 0,275 x 0,24 m

Peso bruto: 2,55 kg

Peso neto: 2,27 kg

Peso del producto (sin accesorios): 1,95 kg