

## Description

### WALL-05DT

#### Enceinte active avec module Dante® intégré

- Amplificateur 20 W géré par DSP
- Système 2 voies
- Grave 13 cm (5") et tweeter 13 mm (1/2")
- Gestion des fonctions par application
- Etrier de montage inclinable et orientable
- Alimentation par PoE (Power over Ethernet) ou bloc secteur 12 V en option

Configuration système Dante®: Windows\* 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.

Caractéristiques techniques:

Actif / passif	actif
Technologie de transmission	Dante®
Puissance (RMS)	20 W
Bande passante	62-20000 Hz
Système	2 voies
Graves	grave médium 13 cm (5")
Aigus	grave 13 mm (1/2")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	13 cm
Pression sonore	89 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	102 dB
Type	module Dante® intégré, DSP
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage, inclinable et orientable
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	PoE ou bloc secteur 12 V (non livré)
Dimensions	163 x 252 x 165 mm
Largeur	163 mm
Hauteur	252 mm
Profondeur	165 mm
Poids	1,95 kg
Entrées	1 x RJ45 (Dante®-In)
Sorties	1 x RJ45 (sortie repiquage)

produit: MONACOR

Type: WALL-05DT

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,195 x 0,275 x 0,24 m

Poids brut: 2,55 kg

Poids net: 2,27 kg

Poids article (sans accessoire): 1,95 kg