

Testo di gara

WALL-05DT

Altoparlante attivo con modulo Dante® integrato

- amplificatore 20 W con comando DSP
- sistema a 2 vie
- woofer 13 cm (5¼") e tweeter 13 mm (½")
- comando delle funzioni tramite app
- staffa di montaggio orientabile e inclinabile
- alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet) o alimentatore 12 V disponibile come opzione

Requisiti di sistema Dante®: Windows* 7/8.1/10 or MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

[Technische Merkmale]:

attivo/passivo	
Linea tecnica	Dante®
Potenza amplificatore	20 W
Banda passante	62-20000 Hz
Sistema	2 vie
Woofer	13 cm (5") bass-midrange speaker
Tweeter	Tweeter 13 mm (½")
Numero altoparlanti	2
Dimensione altoparlante	13 cm
Sensibilità	89 dB/W/m
SPL nominale max.	102 dB
Equipaggiamento	Modulo Dante™ integrato, DSP
Materiale del contenitore	Plastica
Colore	bianco
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio, orientabile e inclinabile
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	PoE oppure alimentatore 12 V (non compreso)
Dimensioni	163 x 252 x 165 mm
Larghezza	163 mm
Altezza	252 mm
Profondità	165 mm
Peso	1,95 kg
Ingressi	1 x RJ45 (Dante® in)
Uscite	1 x RJ45 (uscita passante)

peso lordo: 2,55 kg

Peso dell'articolo (senza accessori): 1,95 kg