

Lautsprecher

Druckkammerlautsprecher

IT-35

Best.-Nr. 0160870



Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 5-stufiger Leistungsumschalter

Modell	IT-35
Nennbelastbarkeit	25/20/15/10/5 W
Frequenzbereich	250-10000 Hz
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H110°/V52°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	300 x 180 x 315 mm
Gewicht	2,4 kg



IT-33

Best.-Nr. 0162190



Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- IP54-geprüft
- Weißes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Bezogen auf die Baugröße besonders hohe Leistungsfähigkeit
- Universell geeignet für den Innen- und Außenbereich

Modell	IT-33
Nennbelastbarkeit	25/12,5/6,25 W
Frequenzbereich	500-13000 Hz
Kennschalldruck	107 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H90°/V90°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 130 mm x 175 mm
Gewicht	1,8 kg

- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung



IT-32EN

Best.-Nr. 0160020



IT-15EN

Best.-Nr. 0160230



Wetterfester Druckkammerlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- IP66-geprüft
- Lichtgraues ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Kabelzuführung über PG-Verschraubung

Modell	IT-32EN	IT-15EN
Belastbarkeit, gesamt	30 W	15 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5 W	15/7,5/3,75 W
Frequenzbereich	350-10000 Hz	350-10000 Hz
Kennschalldruck	110 dB/W/m	110 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H110°/V55°	H110°/V55°
Zul. Einsatztemperatur	-25 °C bis +70 °C	-25 °C bis +70 °C
Abmessungen	180 x 120 x 230 mm	180 x 120 x 230 mm
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg



IT-30

Best.-Nr. 0160670



Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Aluminiumgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 4-stufiger Leistungsumschalter

Modell	IT-30
Nennbelastbarkeit	20/15/10/5 W
Frequenzbereich	250-10000 Hz
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H80°/V80°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 265 mm x 310 mm
Gewicht	2,25 kg



IT-20

Best.-Nr. 0160660



Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 4-stufiger Leistungsumschalter

Modell	IT-20
Nennbelastbarkeit	15/10/5/2,5 W
Frequenzbereich	275-7000 Hz
Kennschalldruck	106 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H100°/V50°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	250 x 145 x 300 mm
Gewicht	1,88 kg

