

ETS-530TW/SW

Best.-Nr. 0162650

100V 8Ω

ETS-530TW/WS

Best.-Nr. 0162660

100V 8Ω

ETS-515TW/SW

Best.-Nr. 0162620

100V 8Ω

ETS-515TW/WS

Best.-Nr. 0162630

100V 8Ω

ELA-Tonsäule

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- 6-stufiger Leistungsumschalter mit 8-Ω-Umschaltung
- 2 x 6-mm-Gewindebuchse
- Kunststoffgehäuse und Metallschutzgitter in Schwarz (SW) oder Weiß (WS)
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Anschluss über Lautsprecher-Klemmterminal



Modell	ETS-530TW/SW, ETS-530TW/WS	ETS-515TW/SW, ETS-515TW/WS
Belastbarkeit, gesamt	60 W	30 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/4/2 W (100 V) 30 W (8 Ω)	15/7,5/4/2/1 W (100 V) 15 W (8 Ω)
Frequenzbereich	85-20000 Hz	90-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4+1	2+1
Kennschalldruck	89 dB/W/m	87 dB/W/m
Abmessungen	128 x 620 x 140 mm	128 x 385 x 140 mm
Gewicht	4,5 kg	2,8 kg

ETS-230TW/WS

Best.-Nr. 0162110

100V

ETS-215TW/WS

Best.-Nr. 0162100

100V

ELA-Tonsäulen in Alu-Profilgehäusen mit Alu-Deckeln und -Böden

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichen, integrierten Hochtönern für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- 5-stufiger Leistungsumschalter
- 2 x M6-Gewindebuchse
- Metall-Frontgitter
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Anschluss über Kabel, 2-adrig

ETS-230TW/WS mit 4 Hochtönern
ETS-215TW/WS mit 2 Hochtönern

Modell	ETS-230TW/WS	ETS-215TW/WS
Nennbelastbarkeit	20/10/5/2,5 W	12/6/3/1,5 W
Frequenzbereich	200-20000 Hz	250-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	8+4	4+2
Kennschalldruck	94 dB/W/m	90 dB/W/m
Abmessungen	105 x 700 x 75 mm	105 x 410 x 75 mm
Gewicht	4,2 kg	2,6 kg



ETS-230/WS

Best.-Nr. 0161310

100V

ETS-215/WS

Best.-Nr. 0161300

100V

ELA-Tonsäulen in Alu-Profilgehäusen mit Alu-Deckeln und -Böden

- 100-V-Übertragungstechnik
- 5-stufiger Leistungsumschalter
- 2 x M6-Gewindebuchse
- Metall-Frontgitter
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Anschluss über Kabel, 2-adrig

Modell	ETS-230/WS	ETS-215/WS
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,75 W	15/7,5/3,75/2 W
Frequenzbereich	200-15000 Hz	250-15000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	8	4
Kennschalldruck	95 dB/W/m	92 dB/W/m
Abmessungen	105 x 687 x 85 mm	105 x 405 x 85 mm
Gewicht	3,9 kg	2,5 kg

