


AC-102/SW

Bestellnummer: 64300

 Bruttopreis (EVP): CHF **115.00**

Audiokabel, 100 m

 Audiokabel
 mit hochflexibler Litze

- 100-m-Rolle
- 2 x 0,12 mm²
- Getrennte Abschirmung
- Außendurchmesser 2 x Ø 2,6 mm
- Kapazität 250 pF/m

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------------|---|
| T-707JGLC | Cinch-Kupplungs Paar, verg. |
| NF-2CB2 | Cinch - Stecker, Paar |
| CAP3342/2-4 | Cinch Kabelstecker f.4mm Kabel per Paar |
| T-723G | Cinch-Stecker |
| NF2D-2 | Einbaubuchse Cinch D-Serie, nickel, rot |
| NF2D-9 | Einbaubuchse Cinch D-Serie, nickel, weiss |
| FLF/2CINCH | FLF-Montage-Set konfektioniert |
| UP-ED/2CIBNC-SW | UP-EDIZIODOue schwarz, mit 1x BNC DurchfÄ¼hrung und |
| UP-ED/2CINCH-FF | UP-EDIZIODOue weiss, mit 2x Cinch DurchfÄ¼hrung |
| UP-ED/2CINCHVGA | UP-EDIZIODOue mit 1x VGA Gender Changer , 2x Cinch |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Einsatzzweck | Audio |
| Armaturen | - |
| Kabelspezifikation | - |
| Länge | 100 m |
| Aufspießung | - |
| Farbe | Schwarz |
| Innenleiter | 2 x 0,12 mm ² |
| Material | Kupfer |
| Aderanzahl | 2 |
| Kabeldurchmesser | 2 x Ø 2,6 mm |
| Metermarkierung | ja |
| Minimaler Biegeradius | - |
| Schirmung | einzel, einfach |
| Schirmungsmaß | - |
| Impedanz | - |
| Dämpfung | - |
| Kapazität | 250 pF/m |
| Belastbarkeit | - |
| Nennstromstärke | - |
| Verpackung | Rolle |
| Gewicht | 2,36 kg |
| Position | - |
| Besonderheit | - |
| Sonstiges | - |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 0.590 kg |