

## ADP-DAO-0X1

Bestellnummer: 259670

Bruttopreis (EVP): CHF **265.00**

### Dante®-AVIO-Analog-Output-Adapter


Dante®-Analog-Output-Adapter (1-Kanal)

- Für den Anschluss von analogen Audio-Line-Level-Geräten (z. B. Aktiv-Lautsprecher) an ein Dante®-Audio-Netzwerk
- Einstellbarer Signalpegel +18/+4/0 dBu, 0/-10 dBV (über Dante®-Controller)
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Impedanz 150 kΩ (sym.), 75 kΩ (asym.)
- Dynamikumfang > 100 dB
- Signal/Rauschabstand > 100 dB
- Klirrfaktor
- Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 24 Bit
- Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x XLR-Stecker

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Herstellerinformation  
 Audinate Ltd.  
 Future Business Centre  
 Kings Hedges Rd  
 Cambridge CB4 2HY  
 Vereinigtes Königreich  
 info@audinate.com

Importeur  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de



### Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
MCA-158	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male
MCA-158J	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest, IP66, 2-Wege Technik
EDL-80DT	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher PoE, 30W
ETS-630DT	Dante-ELA-Tonsäule 6LS 30W 120-18000Hz
RDA10	Aktiver Dante-ELA-Deckeneinbaulautsprecher
RDA20	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher
PA-900DT	ELA-Verstärker, Dante, 1x120W, 1/4fterlos
AKB-160DT	Verstärkermodul, 100V, Dante 1x40W
MIXX12-D	Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface


## ADP-DAO-0X1

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	9353345000039
<b>Nettogewicht</b>	0,12 kg
<b>Dante®</b>	1
<b>Art</b>	Dante®-Analog-Output-Adapter
<b>Nennwert</b>	-
<b>Typ</b>	1-Kanal
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	-
<b>Passend für</b>	-
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	PoE
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	120 g
<b>Anschlüsse</b>	1 x RJ45, 1 x 3-Pol-XLR-Stecker
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,035 x 0,085 x 0,2 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,15 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,12 kg
<b>Audio-Codecs</b>	-
<b>PoE</b>	-
<b>LAN</b>	-
<b>Software, App</b>	-
<b>Abtastrate</b>	44,1/48/96 kHz
<b>Auflösung</b>	24 Bit

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.500 kg
VRG/VEG	VRG-0.4