

AKB-60

Bestellnummer: 320740

Bruttopreis (EVP): CHF **149.00****Aktiv-Mono-Lautsprecher-Modul, 45 W an 4 Ω**

Aktiv-Mono-Lautsprecher-Modul, 45 W an 4 Ω

- Aktiv-Baustein zur Aktivierung von Passiv-Lautsprechern
- Line-Eingang über XLR oder Cinch
- Master-Ausgang regelbar
- Sehr gut geeignet als Messverstärker von Akustikmesssystemen
- Lüfterloses Konzept mit großem Kühlkörper

Empfohlenes Zubehör

AAC-100IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 1m
ACP-300/50	Professionelles Stereo-Audiokabel, 50 Ohm, 3m
MECN-600/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m
MZF-4012	Kreuzschlitz-Holzschrauben, 100 St

AKB-60

Technische Daten:

EAN-Code	4007754207095
Nettogewicht	2,216 kg
Niederohm	1
Lüfterlos	1
Ausgangsleistung, gesamt	60 W
Nennleistung	45 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	45 W
Leistung an 8 Ω	30 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangs impedanz	-
Kanäle	1
Zonen	-
Eingänge	0,4 V/20 k Ω sym., 11 k Ω asym.
Dämpfungs faktor	-
Frequenzbereich	15-50000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,01 %
Phantom speisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/90 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	90 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	212 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	190 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	2,2 kg
Anschlüsse	1 x XLR-Eingang, sym., 1 x Cinch L/R (Eingang), Lautsprecherkabel (4-8 Ω)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,235 x 0,105 x 0,315 m
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	2,216 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.600 kg
VRG/VEG	VRG-2