



AN2775/8

Bestellnummer: 1001115

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 20 W, 8 Ω** Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 20 W, 8 Ω

- Quadratischer Korb für enge Kopplung der Chassis bei Array-Anwendungen.
- Integrierter Waveguide (Hochtonkegel) für bessere Hochtonabstrahlung.
- Stabile Aluminium-Membran
- Halbbrunde Elastomer-Sicke
- Wetterfest

**CELESTION** **NEW**

AN2775/8

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EAN-Code | 739894582056 |
| Nettogewicht | 0,1 kg |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 160-20000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | 123,3 Hz |
| Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 20 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 40 W |
| Kennschalldruck | 84 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | 0,62 mm/N |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | 2,68 g |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | 5,408 |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | 1,166 |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | 0,959 |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | 3,6 l |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | 5 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 3,06 Tm |
| Schwingspulenind. (L_e) | 0,07 mH |
| Schwingspulendurchm. | \varnothing 20 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 6 mm |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | Polyimide |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | \pm 2,25 mm |
| Eff. Membranfläche (S_d) | 28,27 cm ² |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | \varnothing 66,1 mm |
| Einbautiefe | 45 mm |
| Lochkreisdurchmesser | \varnothing 82 mm |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | 71,3 x 71,3 x 45 mm |
| Außendurchmesser | - |
| Breite | 71,3 mm |
| Höhe | 71,3 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 2,75" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,11 x 0,065 x 0,11 m |
| Bruttogewicht | 0,145 kg |
| Nettogewicht | 0,1 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Wetterfest | 1 |
| Niederohm | 1 |

AN2775/8**Artikel Informationen**

Neu

| | |
|---------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.300 kg |
|---------------|----------|
