

**AN3510/8**



Bestellnummer: 1001116

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 35 W, 8  $\Omega$** Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 35 W, 8  $\Omega$ 

- Quadratischer Korb für enge Kopplung der Chassis bei Array-Anwendungen
- Stabile Aluminiummembran
- Elastomer-Halbwalzen-Sicke
- Wetterfest

Herstellerinformation  
Celestion International Ltd  
Claydon Business Park, Great Blakenham,  
Ipswich  
Suffolk IP6 0NL  
Vereinigtes Königreich  
info@celestion.com

Importeur  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**CELESTION** **NEW**

## AN3510/8

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	739894580151
<b>Nettogewicht</b>	0,15 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	98-18500 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	113,4 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	35 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	70 W
<b>Kennschalldruck</b>	87 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,52 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	3,76 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	50,093
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,740
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,646
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	1,9 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	5,73 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	4,56 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,14 mH
<b>Schwingspulenindurchm.</b>	Ø 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	6,5 mm
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Polyimide
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 2,25 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	38,45 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 78,8 mm
<b>Einbautiefe</b>	50 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 104 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	89,3 x 89,3 x 50 mm
<b>Außendurchmesser</b>	-
<b>Breite</b>	89,3 mm
<b>Höhe</b>	89,3 mm
<b>Tiefe</b>	50 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,15 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	3,5"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,11 x 0,065 x 0,11 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,2 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,15 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>Niederohm</b>	1

## AN3510/8

### Artikel Informationen

Neu

---

Bruttogewicht	0.300 kg
---------------	----------

---