

AR-30

Bestellnummer: 162790

Bruttopreis (EVP): CHF **30.00****Wetterfester Audio-Exciter/Resonator, 8 Ω**

Wetterfeste, robuste Exciter/Resonatoren zur Musik- und Sprachwiedergabe über schwingungsfähige Flächen. Diese Resonatoren werden einfach auf Türen, Schranktüren, Regale, Tischplatten, Leichtbauwände, Deckenplatten oder einer Vielzahl sonstiger in Schwingung zu versetzenden Flächen geschraubt. Es wird mit diesen Flächen ein teils eindrucksvoller Klang in der gesamten Umgebung erzeugt. Diese Resonatoren sind nicht für den Einsatz auf Glasflächen geeignet!

Wetterfester Audio-Exciter/Resonator, 8 Ω

- In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffendem Volumen
- Sehr robuste, wetterfeste Ausführung und daher für den Einsatz im Freien und unter erschwerten Schmutzbedingungen geeignet
- Geeignet für die Heim- und Außen-Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen und auf Booten
- Wasserfest (IP68)
- Lieferung mit schraubbarer Montageplatte

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

SPC-515/WS LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE

AR-30

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754220650
Nettogewicht	0,425 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	einbauabhängig
Resonanzfrequenz (f _s)	600 Hz
Empf. Trennfreq. (f _{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	keine Angabe
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Q _{ts})	-
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	entfällt
Einbautiefe	-
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 80 mm x 40 mm
Außendurchmesser	Ø 80 mm
Breite	Ø 80 mm
Höhe	Ø 80 mm
Tiefe	40 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	IP68
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Gewicht	0,425 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,05 x 0,09 m
Bruttogewicht	0,455 kg
Nettogewicht	0,425 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
Niederohm	1

AR-30

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	0.455 kg
---------------	----------

VRG/VEG	VRG-2
---------	-------
