

**ATS-22R**

Bestellnummer: 257110

Bruttopreis (EVP): CHF **159.00****16-Kanal-Miniatur-Empfänger**

Digitales 16-Kanal-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz

- Als "Tour-Guide-System", Trainer-Schüler-System und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Bis zu 4 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

16-Kanal-Miniatur-Empfänger  
mit 2-Wege-Kommunikationsfunktion

- Gegensprechfunktion mit dem Sender ATS-22T per Taster
- Eingebautes Mikrofon
- Passender Ohrbügelhörer wird mitgeliefert
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten ohne Eingangssignal (Stromsparfunktion)
- LCD-Anzeige für Kanal, Trägersignal, Lautstärke und Batteriezustand
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Abmessungen 40 x 87 x 12 mm

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

**Empfohlenes Zubehör**

ATS-22T	16-Kanal Miniatur-Sender 1xMik 863-865MHz
ATS-12CB	Transporttasche integrierte Ladefunktion ATS-20..
ATS-35CB	Transporttasche integriert Ladefunktion ATS-20...
ES-16	Mono-Ohrhörer



## ATS-22R

### Technische Daten:

#### Allgemeine Daten

<b>Art</b>	Digitaler 16-Kanal-Miniatur-Empfänger
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	863-865 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	-
<b>Kanäle</b>	1
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Dynamik</b>	-
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	> 15 h
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Reichweite</b>	-
<b>Stromversorgung Sender</b>	-
<b>Breite Sender</b>	-
<b>Höhe Sender</b>	-
<b>Tiefe Sender</b>	-
<b>Gewicht Sender</b>	-
<b>Anschlüsse Sender</b>	-
<b>Empfängerdaten</b>	-
<b>Audiosignal Empfänger</b>	-
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	integrierter Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
<b>Breite Empfänger</b>	40 mm
<b>Höhe Empfänger</b>	87 mm
<b>Tiefe Empfänger</b>	12 mm
<b>Gewicht Empfänger</b>	37 g
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	3,5-mm-Klinke (Ohrhörer), Micro-USB-Ladeanschluss

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.111 kg
VRG/VEG	VRG-0.4