

ATS-825C

Bestellnummer: 179450

Bruttopreis (EVP): CHF **1299.00****Transportkoffer mit integrierter Ladefunktion, 25-fach, für ATS-80-Serie**

Transportkoffer mit integrierter Lade- und Programmierfunktion für die Sender und Empfänger der ATS-80-Serie

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 25 Geräten
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- LC-Matrix-Display
- Transportkoffer mit Tragegriff, abschließbar
- Lieferung mit passendem Netzteil
- Programmiersoftware für ATS-80R und ATS-80T beiliegend (Sync-Funktion)



Lieferung ohne Geräte.

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

ATS-80R	Empfänger, Digital ,42K, 823-832 und 863-865 MHz
ATS-80T	Sender, Digital ,42 Kanal, 823-832 und 863-865 MHz

ATS-825C

Technische Daten:

EAN-Code	4007754273830
Nettogewicht	5,29 kg
Art	Transportkoffer
Nennwert	25 Geräte
Typ	mit Ladefunktion
Farbe	Schwarz
Material	-
Passend für	ATS-80R, ATS-80T
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	437 x 170 x 266 mm (nur Ladeinheit)
Länge	-
Einbaumaße	-
Gewicht	5,3 kg
Anschlüsse	-
Sonstiges	-
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,19 x 0,33 x 0,46 m
Bruttogewicht	6,15 kg
Nettogewicht	5,29 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	5.900 kg
VRG/VEG	VRG-0.4