

**CC-145**

Bestellnummer: 342460

Bruttopreis (EVP): CHF

**1.50**

**WAGO-5-Leiter-Verbindungsklemme**

WAGO-Verbindungsklemme

- 5-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln
- Individuell mischbare Leiterarten und Anschlussquerschnitte von 0,14-4 mm<sup>2</sup>
- Belastbarkeit 450 V/32 A
- Dauergebrauchstemperatur bis 85 °C
- Transparentes Gehäuse zur Sichtkontrolle der korrekten Leiterposition und Abisolierlänge
- Zwei Prüföffnungen für alle gängigen Prüfspitzen
- Sehr kleine Abmessungen (kompakte Bauform), dadurch ideal geeignet für die Verwendung bei engen Platzverhältnissen

Herstellerinformation  
 WAGO GmbH & Co. KG  
 Hansastrasse 27  
 32423 Minden  
 Deutschland  
 info.de@wago.com

**Technische Daten:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4055143234658   |
| <b>Nettogewicht</b>                | 4 g   |
| <b>Art</b>                         | Verbindungsklemme   |
| <b>Typ</b>                         | WAGO  |
| <b>Anzahl</b>                      | 1   |
| <b>Ausstattung</b>                 | Betätigungshebel  |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b>         | Transparent   |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | 450 V/32 A  |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | -   |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | 4 kV  |
| <b>Approbation</b>                 | UL, ABS, LR   |
| <b>Polzahl</b>                     | 5   |
| <b>Kabeleinlass</b>                | AWG 24-12   |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | flexible Leiter 0,14-4 mm <sup>2</sup> feste Leiter bis 0,2-4 mm <sup>2</sup> |
| <b>Anschluss</b>                   | 5-Leiter-Klemme mit Betätigungshebel  |
| <b>Zugentlastung</b>               | -   |
| <b>Knickschutz</b>                 | -   |
| <b>Stereo</b>                      | -   |
| <b>Mono</b>                        | -   |
| <b>Schalter</b>                    | -   |
| <b>Material</b>                    | -   |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -   |
| <b>Kontaktart</b>                  | -   |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -   |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -   |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -   |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 85 °C   |
| <b>Abmessungen</b>                 | 29,9 x 8,3 x 18,6 mm  |
| <b>Durchmesser</b>                 | -   |
| <b>Länge</b>                       | -   |
| <b>Gewicht</b>                     | 4 g   |
| <b>Sonstiges</b>                   | -   |

## CC-145

### Artikel Informationen

Neu

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.000 kg |
|---------------|----------|

---