



CDX1-1425/8

Bestellnummer: 1001069

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****PA-Hornstreiber, 25 W, 8 Ω** PA-Hornstreiber, 25 W, 8 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 35-mm-Schwingspule (1,4") und Ferritmagnet
- Aluminiummembran mit Elastomersicke
- Kupferinduktivitätshülse für verbesserte HF-Leistung
- Empfohlene Trennfrequenz 2500 Hz (12 dB/Okt.)
- 2-Loch-Schrauben-Montage

**NEW**

CDX1-1425/8

Technische Daten:

EAN-Code	739894534451
Nettogewicht	0,42 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	2000-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	2500 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	25 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 35 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	Ø 25 mm
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 76 mm (2x M6)
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 90 mm x 58 mm
Außendurchmesser	Ø 90 mm
Breite	Ø 90 mm
Höhe	Ø 90 mm
Tiefe	58 mm
Farbe	Schwarz/Silber
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,42 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,08 x 0,09 m
Bruttogewicht	0,45 kg
Nettogewicht	0,42 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.500 kg