



CDX1-1720/8

Bestellnummer: 1001071

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****PA-Horntreiber, 50 W, 8 Ω** PA-Horntreiber, 50 W, 8 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 44-mm-Schwingspule (1,75") und Ferritmagnet
- Phase-Plug mit maximaler Modalunterdrückung
- Tiefgezogene Titanium-Membran mit Polyimid-Sicke
- Empfohlene Trennfrequenz 1500 Hz (12 dB/Okt.)
- 4-Loch-Schrauben-Montage



CDX1-1720/8

Technische Daten:

EAN-Code	739894571357
Nettogewicht	0,62 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	800-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	1500 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	107 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	\varnothing 44 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	\varnothing 25 mm
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	\varnothing 76 mm (4x M6)
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 88,5 mm x 55 mm
Außendurchmesser	\varnothing 88,5 mm
Breite	\varnothing 88,5 mm
Höhe	\varnothing 88,5 mm
Tiefe	55 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,62 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,1 x 0,075 x 0,13 m
Bruttogewicht	0,72 kg
Nettogewicht	0,62 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.700 kg