



CDX1-1742/8

Bestellnummer: 1001103

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****PA-Hornstreiber, 50 W, 8 Ω**

PA-Hornstreiber, 50 W, 8 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 44-mm-Schwingspule (1,75") und Ferritmagnet
- Einteilige Polyamid-Membran und -Sicke
- Sound-Castle-Weichspannmembran der nächsten Generation
- Empfohlene Trennfrequenz 2000 Hz (12 dB/Okt.)
- 2-Loch- und 3-Loch-Schrauben-Montage



CDX1-1742/8

Technische Daten:

EAN-Code	739894598347
Nettogewicht	1,4 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	1200-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	2000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	106 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 44 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	Ø 25 mm
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 76 mm (2x M6), Ø 57 mm (3x M6)
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 100 mm x 53,5 mm
Außendurchmesser	Ø 100 mm
Breite	Ø 100 mm
Höhe	Ø 100 mm
Tiefe	53,5 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,07 x 0,17 m
Bruttogewicht	1,55 kg
Nettogewicht	1,4 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.000 kg