

CDX1-1745/16

Bestellnummer: 1001105

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****PA-Hornreiber, 40 W, 16 Ω** PA-Hornreiber, 40 W, 16 Ω



- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 44-mm-Schwingspule (1,75") und Ferritmagnet
- Einteilige Polyamid-Membran und -Sicke
- Sound-Castle-Membrananordnung
- Empfohlene Trennfrequenz 2200 Hz (12 dB/Okt.)
- 2-Loch- und 3-Loch-Schrauben-Montage
- Auch als 8- Ω -Version (CDX1-1745/8) verfügbar

Herstellerinformation

Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



CDX1-1745/16

Technische Daten:

| | |
|---|--|
| EAN-Code | 739894542746 |
| Nettogewicht | 1,96 kg |
| Impedanz (Z) | 16 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 1200-20000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | - |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | 2200 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 40 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 80 W |
| Kennschalldruck | 110 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | - |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | - |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | - |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | - |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | - |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | - |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (L_e) | - |
| Schwingspulendurchm. | Ø 44 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | - |
| Eff. Membranfläche (S_d) | - |
| Austrittsöffnung | Ø 25 mm |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | je nach Horn |
| Einbautiefe | je nach Horn |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 76 mm (2x M6), Ø 57 mm (3x M6) |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 120 mm x 56 mm |
| Außendurchmesser | Ø 120 mm |
| Breite | Ø 120 mm |
| Höhe | Ø 120 mm |
| Tiefe | 56 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 1,96 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 1" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,135 x 0,076 x 0,175 m |
| Bruttogewicht | 2,1 kg |
| Nettogewicht | 1,96 kg |
| Niederohm | 1 |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 3.000 kg |