

CLUB-1SUB

Bestellnummer: 252480

Bruttopreis (EVP): CHF **639.00****Professioneller Subwoofer, 600 W/8 Ω oder 2 Ω bzw. 2 x 300 W/4 Ω**

Das CLUB-System:

Kompakt-Vollbereichslautsprecher, Subwoofer und Verstärker, die absolut perfekt aufeinander abgestimmt sind und in der Kombination zu einer Höchstform auflaufen, die gemessen an den Abmessungen und dem Preis einfach faszinieren! Auch einzeln oder mit anderen höchstwertigen Beschallungsprodukten bieten die Geräte der CLUB-Reihe aber einzigartige Möglichkeiten!

Die perfekte Leistungszentrale für lautstarke und variable Beschallungsanlagen. Ideal leistungsfähig für Clubs und Lounges, Szene-Gastronomie, Saalbeschallung, Musikkneipen, Tanzschulen, Fitness-Studios mit Kursräumen etc. Das 3-Kanal-Konzept mit extrem hohen Leistungen, variablen Frequenzfiltern und diversen Anschlussoptionen lässt eine sehr große Zahl unterschiedlicher Anlagen-Konzepte zu.

Professioneller Subwoofer, 600 W/8 Ω oder 2 Ω bzw. 2 x 300 W/4 Ω

- 4 x 20-cm-Top-Class-Woofer (8")
- Schlanke, kompakte Bauform
- Variables Impedanzkonzept (umschaltbar zwischen 1 x 8 Ω und 2 x 4 Ω, bei parallelem Anschluss in der 2 x 4 Ω-Stellung als 1 x 2 Ω)
- Hochwertiges, lackiertes MDF-Gehäuse mit Akustikschaum verkleideter Vollvergitterung
- Für den Betrieb ist ein Verstärker mit integrierter oder externer aktiver Frequenzweiche erforderlich

Mit der außergewöhnlich hohen Belastbarkeit und einem perfekten Klang kann bereits mit einem CLUB-1SUB eine Anlage im Bass so ausgebaut werden, dass auch mehrere Topteile wie z. B. die für die Kombination perfekt passenden CLUB-1TOP ideal ergänzt werden. Im Falle besonders hoher Pegelanforderungen im Bass lassen sich auch problemlos bis zu drei CLUB-1SUB z. B. am Mono-Sub-Kanal des STA-1603CLUB anschließen (je im 8-Ohm-Mode, alle parallel). Im 2x4-Ω-Betrieb ist der CLUB-1SUB natürlich auch ein idealer Spielpartner anderer Mehrkanal-Verstärker oder aller geeigneten 2-Kanal-Subwoofer-Verstärker.

discret 02/2011

„Am CLUB-System überzeugt vor allem das durchdachte Konzept für hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und solider Qualität mit guten Leistungsreserven. Viel Leistung, gute Ausstattung und Verarbeitung bekommt man für sein Geld auf alle Fälle, und der Sound ist für viele, auch anspruchsvolle Anwendungen in der Szene- und Clubgastronomie sicher mehr als ausreichend.“

Tools4music 01/2011

„Die kraftvolle Endstufe und der schlanke Bass zaubern selbst basshungrigen Ravern ein Lächeln ins Gesicht.“

- + gute Verarbeitung
- + schlanke Bauform
- + Impedanz-Wahlmöglichkeit

BEAT 69, 07-08/2011

„Ein flexibles System, im Dauereinsatz erwies sich die Anlage als standfest und zuverlässig. Die kleinen Satelliten sind angenehm durchsetzungsfähig. Die Subwoofer klingen rund und voll. Das CLUB-System bietet durchdachte, kompakte und zuverlässige Beschallung auf gutem Niveau zu einem fairen Preis.“

Soundcheck 10/2010

„Ein schöner runder Wohlfühlbass als schlanke Säule, mit Impedanzumschalter.“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



CLUB-1SUB

Empfohlenes Zubehör

CLUB-1TOP	PA-Lautsprecherboxen-Paar 80hm, 55-21000 Hz
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m

Technische Daten:

EAN-Code	4007754214345
Nettogewicht	30,36 kg
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	1200 W
Nennbelastbarkeit	600 W
Impedanz	8 Ω /2 x 4 Ω /2 Ω
Frequenzbereich	45-250 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	Bassreflex-Subwoofer
Breitbänder	-
Tieftöner	4 x 20 cm (8")
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	122 dB
Abstrahlwinkel	ungerichtet
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	MDF
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	-
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	300 x 880 x 440 mm
Breite	300 mm
Höhe	880 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	29,5 kg
Eingänge	1 x oder 2 x NEUTRIK-SPEAKON,umschaltbar
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,57 x 1,03 x 0,44 m
Bruttogewicht	35,48 kg
Nettogewicht	30,36 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	35.480 kg
VRG/VEG	VRG-0.4