

## CS-W4C/5

Bestellnummer: 1000017

Bruttopreis (EVP): CHF **1399.00**

### 4-Kanal-Diversity-Breitband-UHF-PLL-Empfänger für Konferenzsystem

4-Kanal-Diversity-Breitband-UHF-PLL-Empfänger für Konferenzsystem

- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfrequenzen
- HF- und Netzspannungsausgang zum einfachen Kaskadieren von bis zu 10 CS-W4C/5 Empfängern ohne zusätzlichen Splitter
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Abnehmbare Antennen (BNC-Anschluss)
- Auto-Scan-Funktion
- Pilotton-Squelch und Noise-Mute
- Kanalselektive Lautstärkeeinstellung
- Konferenzspezifische Prioritätseinstellungen
- Konferenzmodi: Override, Priorität und Open-Mode
- Hintergrundbeleuchtetes Display mit Statusanzeigen wie Gruppe/Kanal, Frequenz, Batterie, Antenne A/B
- LED-Anzeige für HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level
- Batteriestatusanzeige der Sender
- Speisespannung für optionale Antennenbooster
- Link-Anschlüsse
- Triggerausgang
- XLR-Ausgang pro Kanal (sym.)
- XLR-Ausgang (sym.) und 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Ausgänge Mic/Line umschaltbar
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE



Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

#### Empfohlenes Zubehör

CS-W4T/5	Funk-Tischmik., für Konferenzsystem, 506-542 MHz
W4-CH12	Ladekoffer, 12-Fach
W4-CH1	Ladegerät, 1-Fach

## CS-W4C/5

### Technische Daten:

#### Allgemeine Daten

<b>Art</b>	Empfängereinheit
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	506-542 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	60-16000 Hz
<b>Kanäle</b>	4
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,6 %
<b>Dynamik</b>	> 105 dB(A)
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Reichweite</b>	-
<b>Stromversorgung Sender</b>	-
<b>Breite Sender</b>	-
<b>Höhe Sender</b>	-
<b>Tiefe Sender</b>	-
<b>Gewicht Sender</b>	-
<b>Anschlüsse Sender</b>	-
<b>Empfängerdaten</b>	
<b>Audiosignal Empfänger</b>	630 mV/600 Ω XLR (Line), 63 mV/600 Ω XLR (Mic), 316 mV/600 Ω Klinke
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	~ 110-240 V/50-60 Hz/20 VA
<b>Breite Empfänger</b>	485 mm
<b>Höhe Empfänger</b>	45 mm
<b>Tiefe Empfänger</b>	260 mm
<b>Gewicht Empfänger</b>	2,4 kg
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	5 x XLR, sym., 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.120 kg
VRG/VEG	VRG-0.4