

**CX-500DUSET**

Bestellnummer: 236710

Bruttopreis (EVP): CHF **219.00****Miniatur-Elektret-Instrumentenmikrofon**

Miniatur-Elektret-Instrumentenmikrofon

- Für Akustik-Gitarren, Streichinstrumente und andere Akustik-Instrumente
- In Kombination mit dem integriertem Körperschallmikrofon entsteht ein unverfälschter, detaillierter Sound, der über einen weiten Dynamikbereich die natürlichen Klangeigenschaften des Instruments perfekt wiedergibt
- Lautstärkeregelung von Instrumenten- und Körperschallmikrofon einzeln über beiliegenden Phantomspeiseadapter/Mixer möglich
- Inklusive 2 Windschutzte, 2 Selbstklebepads
- Lieferung in stabiler Kunststoffbox

Soundcheck 12/2017

„Eine gelungene Plug-and-Play-Lösung. Durch die von außen angebrachte Konstruktion müssen keine kostbaren Instrumente umgerüstet werden und können trotzdem auf der Bühne für akustischen Glanz sorgen. [...] die Mikrofonierung ist beim Spielen nicht im Weg und in Kombination mit der Lautstärkeregelung und Spannungsversorgung am Gürtel so gut wie unsichtbar.“

- + geringer Platzbedarf
- + hochwertiger Klang

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

MECN-1000/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 10m
MECN-1500/SW	XLR-Verlängerungskabel 15m
MECN-200/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m
MECN-2000/SW	XLR-Verlängerungskabel 20m

## CX-500DUSET

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754254570
<b>Nettogewicht</b>	0,55 kg
<b>Art</b>	Instrumentenmikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Kugel
<b>System</b>	Back-Elektret
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	1,5 kΩ
<b>Empfindlichkeit</b>	12,6 mV/Pa
<b>Signal/Rauschabstand</b>	68 dB
<b>Maximaler Schalldruck</b>	130 dB
<b>Speisung</b>	DC 1-5 V über PS-510M
<b>Schwanenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gewicht</b>	6,5 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	2 x 4-Pol-Mini-XLR
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,17 x 0,09 x 0,37 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,78 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,55 kg
<b>Kategorie</b>	Phantomspeseadapter/Mixer
<b>Eingangsspannung</b>	9-V-Batterie oder 12-48 V Phantom
<b>Ausgangsspannung</b>	-
<b>Ausgangsstrom</b>	-
<b>Ladezeit</b>	-
<b>Erhaltungsladung</b>	-
<b>Polaritätswahl</b>	-
<b>Ausgangsspannung umschaltbar</b>	-
<b>Reaktivierung</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	2 x 4-Pol-Mini-XLR (Eingang)1 x XLR, sym. (Ausgang)
<b>Kabellänge</b>	-
<b>Kurzschlusschutz</b>	-
<b>Überlastungsschutz</b>	-
<b>Überhitzungsschutz</b>	-
<b>Verpolungsschutz</b>	-
<b>Akku-Defekterkennung</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	65 x 92 x 30 mm
<b>Gewicht</b>	81 g
<b>Position</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.883 kg
VRG/VEG	VRG-0.4