

**CX-500F**

Bestellnummer: 236190

Bruttopreis (EVP): CHF **115.00****Miniatur-Elektret-Instrumenten-Mikrofon**

Miniatur-Elektret-Instrumenten-Mikrofon  
für die Abnahme von Flöten

- Goldbeschichtete Back-Elektret-Kapsel mit Kugelcharakteristik
- Sehr präziser Frequenzgang
- Innovatives, klebefreies Befestigungssystem (für Rohrdurchmesser von 18-26 mm)
- Flexibler Miniatur-Schwanenhals für eine exakte Positionierung
- 4-Pol-Mini-XLR-Kupplung zum Anschluss an IN-/PT-/UF-Taschensender, weitere Anschlusskabel sind optional erhältlich
- Phantomspeiseadapter MA-500 für den kabelgebundenen Anschluss an ein Mischpult beiliegend
- Lieferung inklusive stabiler Transportbox, Phantomspeiseadapter und Windschutz

Herstellerinformation  
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

CX-500FHW	Elektret-Kopfbügelmikrofon für Flöten Kugel,
EMA-3	Phantom Speisung 48V für 1xElektret-Mik

## CX-500F

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754225877
<b>Nettogewicht</b>	0,52 kg
<b>Art</b>	Instrumentenmikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Kugel
<b>System</b>	Back-Elektret
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	1,5 kΩ
<b>Empfindlichkeit</b>	12,6 mV/Pa
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	130 dB
<b>Speisung</b>	DC 48 V, Phantom über Speiseadapter
<b>Schwanenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gewicht</b>	8 g
<b>Kabel</b>	1,4 m
<b>Anschluss</b>	4-Pol-Mini-XLR Adapter: XLR, sym.
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,17 x 0,09 x 0,37 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,752 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,52 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.752 kg
VRG/VEG	VRG-0.4