

DA-P20-130/T Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: 163880

Wetterfester ELA-Soundprojektor für Wandmontage mit EN-54-24-Zertifizierung

Wetterfester ELA-Soundprojektor für Wandmontage und mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 13-cm-Breitbandlautsprecher mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 100-V-Transformator mit Abgriffen am Kabel 20/10/5/2,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikschraubklemme und Thermosicherung in Anstituss erroigt über Keraffikschraubkiefilm
 Kabelabzweigkasten (Kabellänge 1 m)
 ABS-Kunststoffgehäuse mit Frontschutzgitter
 Stabiler Aluminium-Montagebügel

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör		
GM-7150/WS	ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss	
GM-7150/SW	ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz	
SPC-515H/SW	Lautsprecherkabel, Halogenfrei, 2x1.5mm, 100m	

















DA-P20-130/T

Technische Daten:	
EAN-Code	4260590180056
Nettogewicht	1,367 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	100 V
Nennleistung	<u>-</u>
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	
	20/10/5/2,5 W
Impedanz	150 20000 H-
Frequenzbereich Klirrfaktor	150-20000 Hz
	<u>-</u>
Rauschabstand	<u>-</u>
Eingangssignal System	<u>-</u>
Breitbänder	-
	12
Tieftöner	13 cm
Mitteltöner	<u>-</u>
Hochtöner C. Chaosia	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße Kennschalldruck	13 cm (5")
	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck Abstrahlwinkel	104 dB 110°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	110°
Ausstattung Gehäusematerial	ABC Kungtatoff
	ABS-Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung Ballwurfsicher	Bügel
Schutzart	- IP66
	-20 °C bis +90 °C
Zul. Einsatztemperatur	-20 C 015 T30 °C
Stromversorgung	7 145 mm x 222 mm
Abmessungen Rreite	Ø 145 mm x 222 mm Ø 145 mm
Höhe	Ø 145 mm
Tiefe	
	222 mm 1 367 kg
Gewicht	1,367 kg Keramikschraubklemme
Eingänge	
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	<u>-</u>
Sonstiges Zubehör	<u>-</u>
Vernackungemaße (P.:. II.:. I.)	
	0,175 x 0,295 x 0,18 m
Verpackungsmaße (B x H x L) Bruttogewicht Nettogewicht	

Artikel Informationen			
Neu			
Bruttogewicht	1.620 kg		
VRG/VEG	VRG-2		