

**DH-10**

Bestellnummer: 160010

Bruttopreis (EVP): CHF **39.00****Druckkammerlautsprecher**

---

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8- $\Omega$ -Lautsprechersystem

**Empfohlenes Zubehör**JYSTY-2208      100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

---

## DH-10

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754003970
<b>Nettogewicht</b>	0,52 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	10 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	5 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	350-10000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	97 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V90°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	90°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	120 x 130 x 115 mm
<b>Breite</b>	120 mm
<b>Höhe</b>	130 mm
<b>Tiefe</b>	115 mm
<b>Gewicht</b>	0,52 kg
<b>Eingänge</b>	Kabelanschluss
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	feuchtigkeitsgeschützt
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,125 x 0,125 x 0,135 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,6 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,52 kg

### Artikel Informationen

<b>Neu</b>	
<b>Bruttogewicht</b>	0.600 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-2