

**DIB-110**



Bestellnummer: 212140

 Bruttopreis (EVP): CHF **15.00**
**DI-Übertrager 10:1**

DI-Übertrager 10:1

- Ungeschirmte Version mit Printanschlüssen
- Breitbandausführung
- Übergang von asymmetrisch nach symmetrisch und umgekehrt
- Galvanische Trennung zur Vermeidung/Behebung von Brummschleifen
- Maximale Eingangsspannung 5 V (1 % Klirrfaktor/40 Hz)

Beim Einbau von ungeschirmten Übertragern in Geräte mit Störfeldern (z. B. Netztrafos) ist auf entsprechende Schirmungsmaßnahmen zu achten.


**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754193305
<b>Nettogewicht</b>	0,03 kg
<b>Art</b>	DI-Box
<b>Frequenzbereich</b>	15-30000 Hz
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	-
<b>Eingangsimpedanz</b>	47 kΩ, asym.
<b>Ausgangssignal</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	600 Ω, sym.
<b>Verstärkung</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Kompression</b>	-
<b>Gate Ratio</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Hochpassfilter</b>	-
<b>Low Cut</b>	-
<b>Übertragungsverhältnis</b>	10:1
<b>Störabstand</b>	-
<b>Kanaltrennung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	25 x 24 x 21 mm
<b>Gewicht</b>	28 g
<b>Eingänge</b>	Printanschlüsse
<b>Ausgänge</b>	Printanschlüsse
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Breite</b>	25 mm
<b>Höhe</b>	24 mm
<b>Tiefe</b>	21 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Höheneinheiten HE</b>	-
<b>Gewicht</b>	0,028 kg

**Artikel Informationen**

Neu	
Bruttogewicht	0.035 kg
VRG/VEG	VRG-0.4