

**DM-710**

Bestellnummer: 1000610

 Bruttopreis (EVP): CHF **62.00**
**Dynamisches Mikrofon**

 Dynamisches Mikrofon  
 für Sprache und Gesang.

- Nierencharakteristik
- Neodym-Ausführung
- Frequenzbereich 50-15000 Hz
- Zink-Druckgussgehäuse
- Inklusive Mikrofonhalter, 9-mm-Adapterschraube (3/8") und Mikrofontasche

**Empfohlenes Zubehör**

|             |   |
|-------------|---|
| KM-85035    | Mikrofon-Klemmhalter                      |
| MECN-600/SW | Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m |
| MPA-102     | Mikrofon-Vorverstärker                    |
| MS-100/SW   | Mikrofonständer                           |
| MS-12       | Mikrofon-Tischstativ                      |
| MS-28       | Mikrofonständer                           |

**Technische Daten:**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754410921         |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,35 kg               |
| <b>Art</b>                         | Gesangsmikrofon       |
| <b>Ausführung</b>                  | -                     |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel                 |
| <b>Charakteristik</b>              | Niere                 |
| <b>System</b>                      | dynamisch, Neodym     |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -                     |
| <b>Sendeleistung</b>               | -                     |
| <b>Stromversorgung</b>             | -                     |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -                     |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | 50-15000 Hz           |
| <b>Nennimpedanz</b>                | 600 Ω                 |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | 2,5 mV/Pa             |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | -                     |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | -                     |
| <b>Speisung</b>                    | -                     |
| <b>Schwanenhalslänge</b>           | -                     |
| <b>Gehäusematerial</b>             | Zink-Druckguss        |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | -                     |
| <b>Abmessungen</b>                 | Ø 48 mm x 182 mm      |
| <b>Gewicht</b>                     | 281 g                 |
| <b>Kabel</b>                       | -                     |
| <b>Anschluss</b>                   | XLR, sym.             |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,26 x 0,08 x 0,125 m |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 0,586 kg              |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,35 kg               |

**Artikel Informationen**

|               |          |
|---------------|----------|
| Neu           |          |
| Bruttogewicht | 0.568 kg |
| VRG/VEG       | VRG-0.4  |

