DMT-4010RMS

Bestellnummer: 292020

Bruttopreis (EVP): CHF **167.00**





Digitalmultimeter

Digitalmultimeter
für den professionellen Einsatz

- True-RMS-Messverfahren
- Staub- und Wasserschutz gemäß IP-Klasse 67 bei abgedeckten Messbuchsen
- Bereichsautomatik für schnellere Messungen
- 4000-Digit-Auflösung
- Zusätzliche Balkenanzeige
- Spannungsmessung bis DC/˜ 1000 V
- Strommessung bis DC/˜ 10 A
- Frequenzmessung bis 10 MHz
- Widerstandsmessung bis 40 MΩ
- Kapazitätsmessung bis 40 mF
- Temperaturmessung -20 °C bis +760 °C
- Akustische Durchgangsprüfung
- Diodentest
- Data-Hold (Messwertspeicher)
- Peak-Hold
- Maximal- und Minimalwert-Aufzeichnung
- LC-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Abschaltung
- Überlastschutz
- Lieferung mit Messleitungen und Schutztasche

Empfohlenes Zubehör

LR-61	Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block
DMT-4CC	Tragtasche

Technische Daten:

Außenbereich	1
Anzeige	21 mm LCD, 3¾ Digits,Balkenanzeige
Bereichswahl	automatisch,manuell
Spannung	5 Bereiche DC 400 mV-1000 V ˜ 400 mV-1000 V
Strom	5 Bereiche DC 400 µA-10 A˜ 400 µA-10 A
Widerstand	6 Bereiche400 Ω-40 MΩ
Frequenz	4 Bereiche4 kHz-10 MHz
Kapazität	8 Bereiche4 nF-40 mF
Temperatur	1 Bereich-20 °C bis +760 °C-4 °F bis +1400 °FSensor-Typ K
Batterietest	-
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	85 x 180 x 54 mminkl. Gummiholster
Gewicht	430 g
Stromversorgung	9-V-Block (n. mitgel.)
Besonderheiten	Peak, Min/Max, Hold, IP67

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.688 kg
VRG/VEG	VRG-2