

DT-101SK

Bestellnummer: 100060



 Bruttopreis (EVP): CHF **34.00**
Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 30 W, 8 Ω

Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 30 W, 8 Ω

- Seiden-Dome mit optimaler Dämpfung
- Angekoppeltes, bedämpftes Volumen
- Hohe Linearität bis in den Brillanzbereich
- Sehr guter Wirkungsgrad
- Hochauflösendes Klangbild
- Für anspruchsvollen Hi-Fi-Anwendungen

Empfohlenes Zubehör

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 StÃ¼ck
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



DT-101SK

Technische Daten:

EAN-Code	4007754097528
Nettogewicht	0,46 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-22000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	900 Hz
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	2000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 25,4 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	Ø 80 mm
Einbautiefe	45 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 100 x 45 mm
Außendurchmesser	Ø 100 mm
Breite	Ø 100 mm
Höhe	Ø 100 mm
Tiefe	45 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,46 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,105 x 0,065 x 0,105 m
Bruttogewicht	0,505 kg
Nettogewicht	0,46 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.505 kg
Alternativ-Artikel	DT-101TI