

DT-105 Bruttopreis (EVP): CHF 30.00

Bestellnummer: 100050

Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 30 W, 8 Ω


Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 30 W, 8 Ω


- Klassischer Gewebe-Soft-Dome mit BeschichtungSehr hohe Linearität bis in den Brillanzbereich
- Besonders sanfte Hochtonwiedergabe

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör		
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stück	
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm	
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen	















DT-105

Technische Daten:	
	4007754005271
EAN-Code	4007754005271
Nettogewicht	0,495 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	1500 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	2500 Hz
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Q _{ts})	-
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 25,4 mm
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	77 x 80 mm
Einbautiefe	30 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 100 x 30 mm
Außendurchmesser	Ø 100 mm
Breite	Ø 100 mm
Höhe	Ø 100 mm
Tiefe	30 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,5 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,05 x 0,11 m
Bruttogewicht	0,535 kg
Nettogewicht	
Niederohm	0,495 kg
Nieueronin	1

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	0.535 kg	
Alternativ-Artikel	DT-105TI	