

**DT-19SU**

Bestellnummer: 101970

 Bruttopreis (EVP): CHF **45.00**
**Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 50 W<sub>RMS</sub>, 8 Ω**




 Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 50 W<sub>RMS</sub>, 8 Ω

- 19-mm-Soft-Dome in Laminat-Technik
- Doppelmagnet
- Stabile Kunststoff-Front
- Geringes Membrangewicht
- Optimales Brillanzverhalten
- Für anspruchsvolle Hi-Fi-Anwendungen vor allem in 3-Wege-Systemen

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 St. 1/4ck
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen


**DT-19SU**


## DT-19SU

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754045772
<b>Nettogewicht</b>	0,397 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	fx-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	1500 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	3000 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	50 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	80 W
<b>Kennschalldruck</b>	91 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 19 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 55 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 66 mm
<b>Einbautiefe</b>	33 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 100 x 33 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 100 mm
<b>Breite</b>	Ø 100 mm
<b>Höhe</b>	Ø 100 mm
<b>Tiefe</b>	33 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,397 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	19 mm
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,115 x 0,045 x 0,13 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,444 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,397 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.444 kg
Alternativ-Artikel	DT-119