

DT-254



Bestellnummer: 102780

 Bruttopreis (EVP): CHF **43.00**
Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 90 W, 8 Ω
Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 90 W, 8 Ω

- Höchstwertige Fertigung
- Kleinste Streuungen
- Gewebe-Dome
- Sehr tiefe Resonanzfrequenz
- Maximale Frequenzgangausdehnung mit sehr hoher Linearität
- Spezielle Frontplattengestaltung zur Optimierung der Schallabstrahlung
- Feinzeichnender Klang
- Für High-End-Anwendungen

Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk ¼ck
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk ¼ck
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



DT-254

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	fx-22000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	900 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2000 Hz
Nennbelastbarkeit	90 W
Musikbelastbarkeit	150 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	\varnothing 25 mm
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	\varnothing 72 mm
Einbauöffnung	\varnothing 85 mm
Einbautiefe	38 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 110 x 38 mm
Außendurchmesser	\varnothing 110 mm
Breite	\varnothing 110 mm
Höhe	-
Tiefe	38 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,52 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.565 kg