

**DT-25N**

Bestellnummer: 104010

 Bruttopreis (EVP): CHF **40.00**
**Neodym-Hi-Fi-Hochtöner, 40 W, 8 Ω**

Neodym-Hi-Fi-Hochtöner, 40 W, 8 Ω



- Herausragende klangliche Eigenschaften
- Seiden-Softdome-Membran mit optimierter Geometrie
- Frontplatte mit speziell angepasstem Verlauf
- Besonders lineare Wiedergabe auch bei tieferen Frequenzen
- Hoher Wirkungsgrad
- Durch die Verwendung eines Hochleistungs-Neodym-Magneten magnetisch streufeldarm und mechanisch sehr kompakt
- Optimal geeignet für den Aufbau von kleineren Boxen
- Für Hi-Fi-Standlautsprecher hoher Qualität beispielsweise in D´Appolito-Anordnungen
- Sehr feinzeichnendes und natürliches Klangbild

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 StÅ¼ck
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



DT-25N



## DT-25N

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754154641
<b>Nettogewicht</b>	0,065 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	fx-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (<math>f_s</math>)</b>	1600 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (<math>f_{max.}</math>) (12 dB/Okt.)</b>	2500 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	40 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	80 W
<b>Kennschalldruck</b>	95 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (<math>C_{ms}</math>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (<math>M_{ms}</math>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (<math>Q_{ms}</math>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (<math>Q_{es}</math>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (<math>Q_{ts}</math>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (<math>V_{as}</math>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (<math>R_e</math>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (<math>L_e</math>)</b>	-
<b>Schwingspulenindurchm.</b>	$\varnothing$ 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (<math>X_{MAX}</math>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (<math>S_d</math>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	$\varnothing$ 46 mm
<b>Einbauöffnung</b>	$\varnothing$ 50 mm
<b>Einbautiefe</b>	17,7 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	$\varnothing$ 66 x 21 mm
<b>Außendurchmesser</b>	$\varnothing$ 66 mm
<b>Breite</b>	$\varnothing$ 66 mm
<b>Höhe</b>	$\varnothing$ 66 mm
<b>Tiefe</b>	21 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,065 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	1"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,075 x 0,03 x 0,075 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,085 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,065 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.085 kg
Alternativ-Artikel	DT-25S