

**DT-25N**

Bestellnummer: 104010



 Bruttopreis (EVP): CHF **40.00**
**Neodym-Hi-Fi-Hochtöner, 40 W, 8 Ω**

Neodym-Hi-Fi-Hochtöner, 40 W, 8 Ω

- Herausragende klangliche Eigenschaften
- Seiden-Softdome-Membran mit optimierter Geometrie
- Frontplatte mit speziell angepasstem Verlauf
- Besonders lineare Wiedergabe auch bei tieferen Frequenzen
- Hoher Wirkungsgrad
- Durch die Verwendung eines Hochleistungs-Neodym-Magneten magnetisch streufeldarm und mechanisch sehr kompakt
- Optimal geeignet für den Aufbau von kleineren Boxen
- Für Hi-Fi-Standlautsprecher hoher Qualität beispielsweise in D'Appolito-Anordnungen
- Sehr feinzeichnendes und natürliches Klangbild

**Empfohlenes Zubehör**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| MZF-8614 | Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stueck |
| ST-960GM | LS-Anschluss                           |
| MDM-5    | LS-Schaumdichtstreifen                 |


**DT-25N**


## DT-25N

### Technische Daten:

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Impedanz (Z)                                 | 8 $\Omega$               |
| Übertragungstechnik                          | -                        |
| Frequenzbereich                              | fx-20000 Hz              |
| Resonanzfrequenz ( $f_s$ )                   | 1600 Hz                  |
| Empf. Trennfreq. ( $f_{max.}$ ) (12 dB/Okt.) | 2500 Hz                  |
| Nennbelastbarkeit (RMS)                      | 40 W                     |
| Musikbelastbarkeit (MAX)                     | 80 W                     |
| Kennschalldruck                              | 95 dB/W/m                |
| Max. Nennschalldruck                         | -                        |
| Maximale Spannung                            | -                        |
| Abstrahlwinkel                               | -                        |
| Abstrahlwinkel horizontal                    | -                        |
| Abstrahlwinkel vertikal                      | -                        |
| Nachgiebigkeit ( $C_{ms}$ )                  | -                        |
| Bewegte Masse ( $M_{ms}$ )                   | -                        |
| Mechanische Güte ( $Q_{ms}$ )                | -                        |
| Elektrische Güte ( $Q_{es}$ )                | -                        |
| Gesamtgüte ( $Q_{ts}$ )                      | -                        |
| Äquivalentvolumen ( $V_{as}$ )               | -                        |
| Gleichstromwiderst. ( $R_e$ )                | -                        |
| Kraftfaktor ( $B \times L$ )                 | -                        |
| Schwingspulenind. ( $L_e$ )                  | -                        |
| Schwingspulendurchm.                         | $\varnothing$ 25 mm      |
| Schwingspulenwick.-Höhe                      | -                        |
| Schwingspulenmaterial                        | -                        |
| Schwingspulenträger                          | -                        |
| Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )             | -                        |
| Eff. Membranfläche ( $S_d$ )                 | -                        |
| Austrittsöffnung                             | -                        |
| Magnetgewicht                                | -                        |
| Magnetdurchmesser                            | $\varnothing$ 46 mm      |
| Einbauöffnung                                | $\varnothing$ 50 mm      |
| Einbautiefe                                  | 17,7 mm                  |
| Lochkreisdurchmesser                         | -                        |
| Lochabstand X                                | -                        |
| Lochabstand Y                                | -                        |
| Abmessungen                                  | $\varnothing$ 66 x 21 mm |
| Außendurchmesser                             | $\varnothing$ 66 mm      |
| Breite                                       | $\varnothing$ 66 mm      |
| Höhe                                         | -                        |
| Tiefe                                        | 21 mm                    |
| Farbe                                        | Schwarz                  |
| Schutzart                                    | -                        |
| Zul. Einsatztemperatur                       | 0-40 °C                  |
| Gewicht                                      | 0,065 kg                 |
| Verpackungseinheit                           | 1                        |
| Lautsprechertyp                              | -                        |
| Verpackungsmaße (B x H x L)                  | 0,075 x 0,03 x 0,075 m   |
| Bruttogewicht                                | 0,085 kg                 |
| Nettogewicht                                 | 0,065 kg                 |
| Niederohm                                    | 1                        |

### Artikel Informationen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Neu                |          |
| Bruttogewicht      | 0.085 kg |
| Alternativ-Artikel | DT-25S   |