

**DT-28N**

Bestellnummer: 104020



 Bruttopreis (EVP): CHF **42.00**
**Neodym-Hi-Fi-Hochtöner, 50 W, 8 Ω**

Neodym-Hi-Fi-Hochtöner, 50 W, 8 Ω

- Herausragende klangliche Eigenschaften
- Besonders lineare Wiedergabe auch bei tieferen Frequenzen
- Hoher Wirkungsgrad
- Besonders leistungsfähige 28-mm-Membran aus Seidengewebe
- Optimal kleine Frontplatte für kleinstmögliche Hochleistungs-Boxen
- Montage in perfekten D´Appolito-Anordnungen, da magnetisch streufeldarm auch in liegenden Centern


**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stueck
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## DT-28N

### Technische Daten:

<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	fx-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	1200 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	2000 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	50 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	100 W
<b>Kennschalldruck</b>	94 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulenindurchm.</b>	Ø 28 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 46 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 50 mm
<b>Einbautiefe</b>	16,7 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	55 x 55 x 20 mm
<b>Außendurchmesser</b>	-
<b>Breite</b>	55 mm
<b>Höhe</b>	55 mm
<b>Tiefe</b>	20 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,074 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,075 x 0,035 x 0,075 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,096 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,074 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.096 kg