

EDL-250/SW

Bestellnummer: 1000763

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Wetterfester ELA-Soundprojektor, schwarz**

Wetterfester ELA-Soundprojektor

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse
- Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
- Schwenkbarer Montagebügel

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



EDL-250/SW

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| EAN-Code | 4007754415612 |
| Nettogewicht | 2,116 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Wetterfest | 1 |
| 100 V | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 30 W |
| Nennbelastbarkeit | 30/15/7,5 W |
| Impedanz | - |
| Frequenzbereich | 125-15000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 13 cm (5") |
| Kennschalldruck | 101 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 110° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 110° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | IP44 |
| Zul. Einsatztemperatur | -30 °C bis +40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | Ø 180 mm x 200 mm |
| Breite | Ø 180 mm |
| Höhe | Ø 180 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Eingänge | Kabelanschluss |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,23 x 0,26 x 0,24 m |
| Bruttogewicht | 2,44 kg |
| Nettogewicht | 2,116 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 2.440 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |