

EDL-420/WS

Bestellnummer: 161880




 Bruttopreis (EVP): CHF **139.00**
Wetterfester ELA-Kugellautsprecher

Wetterfester ELA-Kugellautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Weißes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- 480-cm-Anschlusskabel mit Baldachin beiliegend

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



EDL-420/WS

Technische Daten:

Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	20/10/5 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	160 mm (6")
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	15 cm (6")
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	100°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	ABS, UL94VO
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Kabel mit Baldachin
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP44
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 265 mm
Breite	Ø 265 mm
Höhe	Ø 265 mm
Tiefe	265 mm
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,305 x 0,28 x 0,38 m
Bruttogewicht	2,84 kg
Nettogewicht	2,34 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.840 kg
VRG/VEG	VRG-2