

EDL-42HQ

Bestellnummer: 163890




 Bruttopreis (EVP): CHF **85.00**
Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 15 W, 100 V, 8 Ohm

Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 15 W

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Leistungsabgriffe 100 V (8/4/2/1 W)
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner
- 10-cm-Tieftöner (4") mit Waveguide und 20-mm-Seidenkalotte (3/4")
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Beilliegend zwei formschöne Metallschutzgitter für unterschiedliche Einbauoptik
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters
- Für Wand-/Deckenstärken 8-30 mm

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärksteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärksteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
GM-7135	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
GM-7132	ELA-Lautstärksteller 30W, FLF, weiss
GM-7135-60	ELA-Lautstärksteller 30W, FLF, weiss
SPC-515H/SW	Lautsprecherkabel, Halogenfrei, 2x1.5mm, 100m



EDL-42HQ

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	70 Hz
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W (8 Ω)8/4/2/1 W (100 V)
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	85 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	96 dB
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 141 mm
Einbautiefe	70 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 158 mm x 72 mm
Außendurchmesser	Ø 158 mm
Breite	Ø 158 mm
Höhe	Ø 158 mm
Tiefe	70 mm
Farbe	Weiß
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,930 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	100
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,174 x 0,085 x 0,174 m
Bruttogewicht	1,08 kg
Nettogewicht	0,945 kg
100 V	1
Niederohm	1
Rahmen	
Frontgitter	Metall/Kunststoff

EDL-42HQ

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	1.080 kg
VRG/VEG	VRG-2