

**EDL-530EN/WS**

Bestellnummer: 1000262

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Pendellautsprecher**

Hochwertiger ELA-Pendellautsprecher  
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Koaxialsystem (5,25")
- UV-beständiges ABS-Gehäuse mit Aluminium-Schutzgitter
- Sehr gute Soundqualität für Sprache und Musik
- 5 m Sicherungsseil
- Schraub-/Steck-Anschlussterminal

**Empfohlenes Zubehör**

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecherkester 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecherkester 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

## EDL-530EN/WS

### Technische Daten:

<b>100 V</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>EN-54-Zertifizierung</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V oder niederohmig
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	30 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	30/15/7,5/3,8 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	65-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	2-Wege-Koaxial
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	13,33 cm (5,25")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25 mm (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	13,33 cm (5,25")
<b>Kennschalldruck</b>	90 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	120°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	120°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	Schrauböse und 5 m Stahlseil mit Karabinerhaken
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 195 mm x 250 mm
<b>Breite</b>	Ø 195 mm
<b>Höhe</b>	250 mm
<b>Tiefe</b>	Ø 195 mm
<b>Gewicht</b>	2,26 kg
<b>Eingänge</b>	Schraub-/Steckterminal
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,22 x 0,3 x 0,22 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,66 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,26 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.660 kg
VRG/VEG	VRG-2