

**EDL-80DT**

Bestellnummer: 163480

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
**Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher mit integriertem Dante®-Modul**

Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher mit integriertem Dante®-Modul



- 30-W-Verstärker
- 20-cm-Tieftonlautsprecher (8") mit Glasfasermembran, 2,5-cm-Kalottenhochtöner (1")
- Decoding: 16/24/32 Bit
- Sample-Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
- Kunststoffrahmen und Metallschutzgitter
- Für Deckenstärken bis 4 cm
- Einbauöffnung Ø 240 mm
- Einbautiefe 225 mm inkl. Platzbedarf für Netzwerkanschluss

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

**Empfohlenes Zubehör**

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
POE-130MID	Midspan POE-Injector
ADP-DAI-1X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Mono
ADP-DAI-2X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Stereo
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
ADP-USBC-2X2	Dante Avio USB-C Adapter, Input/Output
DADC-144DT	Dante Streamer
BLOCK4	4-Kanal-Dante®-Audio-Switch
MIXX12-D	Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal Funkempfänger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul
	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul



## EDL-80DT

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754258585
<b>Nettogewicht</b>	2,73 kg
<b>Aktiv</b>	1
<b>Dante®</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Dante®
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	40 W
<b>Nennleistung</b>	30 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	100-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	Dante®
<b>System</b>	2-Wege
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	1 x 20 cm
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	1 x 2,5 cm
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	20 cm (8")
<b>Kennschalldruck</b>	93 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	105 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	100°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	100°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	100°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoffrahmen, Metallschutzgitter
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	Deckenmontage
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	PoE über RJ45
<b>Abmessungen</b>	Ø 272 mm x 187 mm
<b>Breite</b>	Ø 272 mm
<b>Höhe</b>	Ø 272 mm
<b>Tiefe</b>	187 mm
<b>Gewicht</b>	2,7 kg
<b>Eingänge</b>	RJ45
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,31 x 0,22 x 0,31 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,64 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,73 kg
<b>Audio-Codecs</b>	-
<b>PoE</b>	-
<b>LAN</b>	-
<b>Software, App</b>	-
<b>Abtastrate</b>	44,1/48/88,2/96 kHz
<b>Auflösung</b>	16/24/32 Bit

## EDL-80DT

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	4.000 kg
VRG/VEG	VRG-2