

ESP-250/WS


Bestellnummer: 162780

Bruttopreis (EVP): CHF **229.00**


ELA-Lautsprecherbox

ELA-Lautsprecherbox
 im wetterfesten, weißen Kunststoffgehäuse mit Aluminiumschutzgitter

- 100-V-Übertragungstechnik
- Strahlwassergeschützt
- Umschaltbar auf 8-Ω-Betrieb
- 5 Leistungsanzapfungen, 8-Ω-Anschluss und 100-V-Leistungsumschalter
- 2-Wege-System
- Montagebügel aus rostfreiem Stahl



ESP-250WS Directivity horizontal



ESP-250WS Directivity horizontal



Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------|-----------------------------------------------|
| GM-7150/WS | ELA-Lautsprecherbox 50W, EDIZIO DUE, weiss |
| GM-7150/SW | ELA-Lautsprecherbox 50W, EDIZIO DUE, schwarz |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |
| ITH-300 | Masthalterung |

ESP-250/WS

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| EAN-Code | 4007754218411 |
| Nettogewicht | 2,38 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Wetterfest | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V oder niederohmig |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 100 W |
| Nennbelastbarkeit | 50/40/30/20/10 W (100 V) 50 W (8 Ω) |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 80-20000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | 2-Wege |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 13 cm (5") |
| Kennschalldruck | 92 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Abstrahlwinkel | H120°/V100° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 120° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 100° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | IP65 |
| Zul. Einsatztemperatur | -30 °C bis +50 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 157 x 260 x 170 mm |
| Breite | 157 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Tiefe | 170 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Eingänge | LS-Klemmterminal |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,2 x 0,2 x 0,29 m |
| Bruttogewicht | 2,68 kg |
| Nettogewicht | 2,38 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 2.680 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |