

ESP-72/WS

Bestellnummer: 162130

 Bruttopreis (EVP): CHF **129.00**
ELA-Wandlautsprecher

ELA-Wandlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit hochwertigem Klangbild
- 5-stufiger Drehschalter für 20/10/5/2,5 W/Aus
- Drehschalterknopf austauschbar gegen Abdeckung, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Leistungsanpassung
- Pflichtempfangsrelais
- Weißes Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage über Trägerplatte
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

- ELA-Wandlautsprecher


Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

ESP-72/WS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754195668
Nettogewicht	2,82 kg
100 V	1
Ballwurfsicher	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	20/10/5/2,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	85-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	16 cm (6,5")
Kennschalldruck	-
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H120°/V120°
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	120°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Trägerplatte
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	300 x 200 x 90 mm
Breite	300 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	2,8 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,23 x 0,32 m
Bruttogewicht	3,02 kg
Nettogewicht	2,82 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.020 kg
VRG/VEG	VRG-2