

ESP-8U

Bestellnummer: 162170



 Bruttopreis (EVP): CHF **95.00**
ELA-Wand- und Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage

ELA-Wand- und Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage

- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Präzises Klangbild für eine durchsetzungsstarke Sprachwiedergabe mit sehr hoher Verständlichkeit
- 20-cm-Lautsprecher mit sehr hohem Kennschalldruck (99 dB/W/m)
- Kunststoff-Unterputzschale zum bündigen Einputzen in Wände oder Massivdecken
- Notwendiges Mauerloch ca. 242 x 242 x 100 mm
- Metallfrontgitter mit Kunststoffrahmen

Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------|--|
| GM-7150/WS | ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, weiss |
| GM-7150/SW | ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, schwarz |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |
| GM-7135 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |
| GM-7135-60 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |



ESP-8U

Technische Daten:

| | |
|---|-------------------------|
| Impedanz (Z) | - |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Frequenzbereich | 200-17000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | - |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 6/3/1,5 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | - |
| Kennschalldruck | 99 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | - |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | - |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | - |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | - |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | - |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | - |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (L_e) | - |
| Schwingspulendurchm. | - |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | - |
| Eff. Membranfläche (S_d) | - |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | 242 x 242 mm |
| Einbautiefe | 100 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | 248 x 248 x 100 mm |
| Außendurchmesser | - |
| Breite | 248 mm |
| Höhe | 248 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Farbe | Weiß/Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 200er |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,255 x 0,115 x 0,255 m |
| Bruttogewicht | 1,86 kg |
| Nettogewicht | 1,69 kg |
| 100 V | 1 |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 1.860 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |