

FLAT-M200

Bestellnummer: 259876

Bruttopreis (EVP): CHF **599.00**

Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit 4 x 10-cm-Breitbandlautsprechern (FaitalPRO, 4 x 4") mit Neodymmagneten
- Class-D-Verstärkersystem
- 122 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Signal- und Limiter-Anzeige
- Lautstärke- und Klangregelung
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- 2 x M10- und 2 x M6-Gewindeeinsätze für Stativadapter oder Montagehalter
- Schelle für die Montage z. B. an einem Mikrofonstativ wird mitgeliefert

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).


Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

FLAT-M200BAG	Schutztasche zu FLAT-M200
MSC-115AC/SW	Audio/Netzkabel



FLAT-M200

Technische Daten:

EAN-Code	4007754272536
Nettogewicht	4,11 kg
Aktiv	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	200 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	25 mV/28 kΩ (Line, sym.), 6 mV/20 kΩ (Mic, sym.)
System	4 x 4", Fullrange
Breitbänder	4 x 10 cm (FaitalPRO 4 x 4")
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	122 dB
Abstrahlwinkel	H50°/V70°
Abstrahlwinkel horizontal	50°
Abstrahlwinkel vertikal	70°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Multiplex
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	2 x M10-Gewindeeinsätze, 2 x M6-Gewindeeinsätze
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/356 VA
Abmessungen	320 x 150 x 250 mm
Breite	320 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	4,11 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR Link Out
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	Limitier
Zubehör	FLAT-M200BAG
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,35 x 0,18 x 0,35 m
Bruttogewicht	4,82 kg
Nettogewicht	4,11 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.820 kg
VRG/VEG	VRG-2